



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome dispositivo	LVCT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Tensione di uscita	0,333 V
Collegamento elettrico	Cavo: 1,8 m600 V
Applicazione prodotto	BCPMCS EM4200 EM4900
Compatibilità gamma	PowerLogic (PowerLogic BCPMSC) BCPMSCA strumento di misura multi-circuito PowerLogic (PowerLogic BCPMSC) BCPMSCB strumento di misura multi-circuito PowerLogic (PowerLogic BCPMSC) BCPMSCCE strumento di misura multi-circuito PowerLogic (PowerLogic EM4200) EM4235 Energy Meter PowerLogic (PowerLogic EM4200) EM4236 Energy Meter PowerLogic (PowerLogic EM4900) EM4904 strumento di misura multi-circuito PowerLogic (PowerLogic EM4900) EM4908 strumento di misura multi-circuito PowerLogic (PowerLogic EM4900) EM4914 strumento di misura multi-circuito PowerLogic (PowerLogic EM4900) EM4928 strumento di misura multi-circuito
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura
Tipo trasformatore di corrente	Toroide chiuso tipo A
Corrente nominale [In]	200 A
Frequenza di rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Precisione di misura	+/- 0,5% 5...120%
----------------------	-------------------

Ambiente

Tenuta climatica	Umidità relativa: 95 %
Temperatura ambiente	-40...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-50...105 °C
Larghezza	59 mm
Profondità	18 mm
Altezza	Diametro: 25 mm Esterno: 59 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,16 cm
Confezione 1: larghezza	20,96 cm
Confezione 1: profondità	24,77 cm
Confezione 1: peso	181,82 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------