



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Guida
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (Prisma Pack 250)
Tipo di guida	Modulare

Dispositivo installato	<p>Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso GV2LE TeSys: fisso GV2ME TeSys: fisso GV2RTn Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fisso IM9 Vigilohm: fisso IM9-OL Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso lampada 1/2 o 1 modulo - orizzontale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso apparecchio di misura - orizzontale installazione Multi 9: fisso apparecchio di misura - orizzontale installazione Acti9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9: fisso apparecchio modulare <= 40 A</p>
Descrizione poli	<p>1 3P: fisso C120 1 4P: fisso C120 9 3P: fisso GV2LE 9 3P: fisso GV2ME 9 3P: fisso GV2RTn 1 3P: fisso iC120 1 4P: fisso iC120 1 3P: fisso INS100 verticale installazione 1 4P: fisso INS100 verticale installazione 1 3P: fisso INS160 verticale installazione 1 4P: fisso INS160 verticale installazione 1 3P: fisso INS40 verticale installazione 1 4P: fisso INS40 verticale installazione 1 3P: fisso INS63 verticale installazione 1 4P: fisso INS63 verticale installazione 1 3P: fisso NG125 1 4P: fisso NG125 1 3P: fisso NG125 NA 1 4P: fisso NG125 NA 1 3P: fisso INS125 verticale installazione 1 4P: fisso INS125 verticale installazione</p>

Caratteristiche tecniche

Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>2 moduli: lampada 1/2 o 1 modulo, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>2 moduli: lampada 1/2 o 1 modulo, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: C120 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: C120 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: GV2LE, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: GV2LE, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: GV2ME, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: GV2ME, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: GV2RTn, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: GV2RTn, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: iC120 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: iC120 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: IM20 in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: IM20 in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: IM20H in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: IM20H in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: IM9 in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: IM9 in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: IM9-OL in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: IM9-OL in 600 mm cassetta a parete</p> <p>4 moduli: INS100, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>4 moduli: INS100, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: INS100, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: INS100, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>4 moduli: INS125, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>4 moduli: INS125, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: INS125, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: INS125, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>4 moduli: INS160, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>4 moduli: INS160, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: INS160, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: INS160, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>4 moduli: INS40, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>4 moduli: INS40, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>4 moduli: INS63, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>4 moduli: INS63, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>2 moduli: apparecchio di misura, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>2 moduli: apparecchio di misura, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>2 moduli: apparecchio di misura, diretto in 600 mm cassetta Pack</p> <p>3 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>8 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>8 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>6 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta Pack</p> <p>6 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta Pack</p> <p>4 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>4 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: NG125 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: NG125 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: NG125 NA, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: NG125 NA, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: RH10, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: RH10, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: RH21, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: RH21, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>3 moduli: RH99, diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>3 moduli: RH99, diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: C120 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: C120 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: iC120 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: iC120 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete</p> <p>5 moduli: NG125 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante</p> <p>5 moduli: NG125 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete</p>

Altezza	52 mm
Larghezza	468 mm
Profondità	100 mm
Peso prodotto	0,24 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo

Ambiente

Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,4 cm
Confezione 1: larghezza	9,6 cm
Confezione 1: profondità	47,0 cm
Confezione 1: peso	253,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	14,0 cm
Confezione 2: larghezza	48,0 cm
Confezione 2: profondità	50,0 cm
Confezione 2: peso	6,87 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	62,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	94,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------