



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Guida
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G)
Tipo di guida	Modulare
Dispositivo installato	Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso apparecchio modulare ≤ 40 A Multi 9: fisso apparecchio modulare ≤ 40 A Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale
Descrizione poli	24 1P: fisso iC120 12 2P: fisso iC120 8 3P: fisso iC120 6 4P: fisso iC120 4 3P: fisso INS100 verticale installazione 4 4P: fisso INS100 verticale installazione 4 3P: fisso INS125 verticale installazione 4 4P: fisso INS125 verticale installazione 4 3P: fisso INS160 verticale installazione 4 4P: fisso INS160 verticale installazione 4 3P: fisso INS40 verticale installazione 4 4P: fisso INS40 verticale installazione 4 3P: fisso INS63 verticale installazione 4 4P: fisso INS63 verticale installazione 12 2P: fisso NG125 8 3P: fisso NG125 6 4P: fisso NG125 5 2P: fisso iC120 3 3P: fisso iC120 3 4P: fisso iC120 6 2P: fisso NG125 4 3P: fisso NG125 3 4P: fisso NG125

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: iC120 senza protezione differenziale , diretto in 850 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS100, diretto in 850 mm cassetta autoportante 5 moduli: INS100, diretto in 850 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS125, diretto in 850 mm cassetta autoportante 5 moduli: INS125, diretto in 850 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS160, diretto in 850 mm cassetta autoportante 5 moduli: INS160, diretto in 850 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS40, diretto in 850 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS63, diretto in 850 mm cassetta autoportante 3 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 850 mm cassetta autoportante 4 moduli: dispositivo modulare, diretto in 850 mm cassetta autoportante 5 moduli: NG125 senza protezione differenziale , diretto in 850 mm cassetta autoportante 5 moduli: iC120 con protezione differenziale , diretto in 850 mm cassetta autoportante 5 moduli: NG125 con protezione differenziale , diretto in 850 mm cassetta autoportante
Passo 9 mm	72
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	50 mm
Larghezza	488 mm
Profondità	102 mm
Peso prodotto	0,3 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo
Spessore	1,5 mm

Ambiente

Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,3 cm
Confezione 1: profondità	69,9 cm
Confezione 1: peso	326 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	13 cm
Confezione 2: larghezza	19 cm
Confezione 2: profondità	73,5 cm
Confezione 2: peso	2,895 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	78,8 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	99 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------