



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Descrizione piastra di montaggio	Dedicato
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P o 4P: fisso NSXm orizzontale installazione
Numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 850 mm cassetta autoportante
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	470 mm
Altezza	150 mm
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 25 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,3 cm
Confezione 1: profondità	47 cm
Confezione 1: peso	994 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	16,714 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	72 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	142 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------