



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...250 e amperometro orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...250 e amperometro orizzontale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizzontale)

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p>
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

## Caratteristiche tecniche

Entrata cavo	Piastre con apertura 0,31 mm monte o valle 42 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	150 mm

Peso prodotto	0,94 kg
Functional unit	<p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...250 e amperometro senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...250 e amperometro senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...250 e amperometro senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...250 e amperometro senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm</p>

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,3 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	47,0 cm

Confezione 1: peso	981,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,622 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	102,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	139,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------