



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso INS250 verticale installazione 1 4P: fisso INS250 verticale installazione 1 3P: fisso INV250 verticale installazione 1 4P: fisso INV250 verticale installazione 4 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione 3 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione 4 3P: fisso CVS250 verticale installazione 3 4P: fisso CVS250 verticale installazione 1 3P: fisso INV100 verticale installazione 1 4P: fisso INV100 verticale installazione 1 3P: fisso INV160 verticale installazione 1 4P: fisso INV160 verticale installazione 1 3P: fisso INV200 verticale installazione 1 4P: fisso INV200 verticale installazione 4 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione 3 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione 4 3P: fisso NSX250 verticale installazione 3 4P: fisso NSX250 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale

Numero di moduli verticali (50 mm)	8 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 8 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 11 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 11 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 8 moduli: INV100, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INV100, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 8 moduli: INV160, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INV160, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 8 moduli: INV200, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 8 moduli: INV200, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Entrata cavo	Piastre con apertura 0,36 mm monte o valle 167 mm Piastre con apertura 0,31 mm monte o valle 267 mm Piastre con apertura 0,34 mm monte o valle 117 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	150 mm

Peso prodotto	0,915 kg
---------------	----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,8 cm
Confezione 1: larghezza	15,2 cm
Confezione 1: profondità	47 cm
Confezione 1: peso	1,008 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	10,855 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------