



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	4 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione 3 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione 4 3P: fisso CVS250 verticale installazione 3 4P: fisso CVS250 verticale installazione 4 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione 3 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione 4 3P: fisso NSX250 verticale installazione 3 4P: fisso NSX250 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale)

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore</p> <p>11 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>11 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore</p> <p>9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore</p> <p>11 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>11 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore</p> <p>10 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>10 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore</p> <p>13 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>13 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore</p> <p>10 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>10 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore</p> <p>13 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore</p> <p>13 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore</p>
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

## Caratteristiche tecniche

Entrata cavo	Piastre con apertura 0,36 mm monte o valle 167 mm Piastre con apertura 0,31 mm monte o valle 267 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	150 mm





## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,3 cm
Confezione 1: larghezza	15,2 cm
Confezione 1: profondità	47 cm
Confezione 1: peso	946 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	13,944 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------