



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione Compact: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione Commutatore di rete: fisso NSX100...250 commutatore di rete - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso INS250 commutatore di rete verticale installazione 1 4P: fisso INS250 commutatore di rete verticale installazione 1 3P: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NSX100...250 commutatore di rete verticale installazione 1 4P: fisso NSX100...250 commutatore di rete verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale
Numero di moduli verticali (50 mm)	10 moduli: INS250 commutatore di rete, connessione frontale in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: INS250 commutatore di rete, connessione frontale in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 10 moduli: INV250 commutatore di rete (no Italia), connessione frontale in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 10 moduli: INV250 commutatore di rete (no Italia), connessione frontale in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX100...250 commutatore di rete, connessione frontale in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX100...250 commutatore di rete, connessione frontale in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Entrata cavo	Piastre con apertura 0,37 mm monte o valle 192 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	200 mm
Peso prodotto	1,37 kg
Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 11 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 11 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante commutatore di rete NSX100...250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 11 0,37 mm</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,3 cm
Confezione 1: larghezza	22,6 cm
Confezione 1: profondità	47,3 cm
Confezione 1: peso	1,403 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	20,259 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------