



Presentazione

Gamma	TransferPacT
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione Ricambio
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) TP automatic transfer switch PrismaSeT (PrismaSeT G Active)
Tipo di piastra frontale	Piastra forata
Type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	PrismaSeT G: panel mounting morsetti integrato protezione differenziale - controllo: 1 interruttore con chiave - verticale installazione
Descrizione poli	1 2P o 3P o 4P: piastra montaggio supporto verticale installazione
Operating position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	2 armadi a pavimento - larghezza 850 mm profondità 200 mm 2 armadi a pavimento + canalina
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di file orizzontali	1
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Standard	IEC 60947
Materiale	Carbon steel
Finitura superficiale	Opaco
Trattamento di protezione	Epoxy powder coat
Altezza	299 mm
Larghezza	749 mm
Profondità	14 mm
Peso prodotto	1,5 kg
Quantità per confezione	1 kit
Functional unit	850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 armadi a pavimento morsetti integrato verticale 1 interruttore con chiave orizzontale 2P o 3P o 4P 1 diretto 850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 armadi a pavimento morsetti integrato verticale 1 interruttore con chiave orizzontale 2P o 3P o 4P 1 diretto 6 850 mm 200 mm PrismaSeT G Active 2 armadi a pavimento + canalina

Ambiente

Grado di protezione IP	> IP31
Grado di protezione IK	IK10
Temperatura ambiente	25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	0...28 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	30 cm
Confezione 1: profondità	75 cm
Confezione 1: peso	2,03 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	7 cm
Confezione 2: larghezza	32 cm
Confezione 2: profondità	78 cm
Confezione 2: peso	8,5 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	20 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	37,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------