



Presentazione

Gamma	TransferPacT
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione Ricambio
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) TP automatic transfer switch PrismaSeT (PrismaSeT G Active)
Tipo di piastra frontale	Piastra forata
Type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	PrismaSeT G: panel mounting morsetti integrato protezione differenziale - controllo: 1 interruttore con chiave - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P o 4P: piastra montaggio supporto verticale installazione
Operating position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	2 armadi a pavimento - larghezza 850 mm profondità 200 mm 2 armadi a pavimento + canalina
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di file orizzontali	1
Numero di moduli verticali (50 mm)	8
Standard	IEC 60947
Materiale	Carbon steel
Finitura superficie	Opaco
Trattamento di protezione	Epoxy powder coat
Altezza	399 mm
Larghezza	749 mm
Profondità	14 mm
Peso prodotto	1,8 kg
Quantità per confezione	1 kit
Functional unit	850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 armadi a pavimento morsetti integrato verticale 1 interruttore con chiave orizzontale 3P o 4P 1 diretto 850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 armadi a pavimento morsetti integrato verticale 1 interruttore con chiave orizzontale 3P o 4P 1 diretto 8 850 mm 200 mm PrismaSeT G Active 2 armadi a pavimento + canalina

Ambiente

Grado di protezione IP	> IP31
Grado di protezione IK	IK10
Temperatura ambiente	25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	0...28 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	40 cm
Confezione 1: profondità	75 cm
Confezione 1: peso	2,68 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	53,5 cm
Confezione 2: profondità	82 cm
Confezione 2: peso	11,42 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	46 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	44 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------