




Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione Compact: fisso INV250 commutatore di rete (no Italia) - controllo: interblocco meccanico - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 2 3P: piastra montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 2 3P: piastra montaggio supporto: INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: INV250 commutatore di rete (no Italia) verticale installazione
Operating position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	0,76 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 2 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 2 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 2 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 2 diretto 9 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 3P 1 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 commutatore di rete (no Italia) fisso interblocco meccanico verticale 4P 1 connessione frontale 10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	26,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	762 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17 cm
Confezione 2: larghezza	27 cm
Confezione 2: profondità	53 cm
Confezione 2: peso	7,861 kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	10
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	8,591 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------