



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) cubice
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 commutatore di rete - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 2 3P: piastra montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: INS250 commutatore di rete verticale installazione
Operating position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	0,9 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 9 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 connessione frontale 10 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 commutatore di rete fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 connessione frontale 10

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	26,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	904,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	27,0 cm
Confezione 2: profondità	53,0 cm
Confezione 2: peso	9,249 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	41,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	94,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------