



### Presentazione

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gamma                                | Prisma   |
| Gamma prodotto                       | PrismaSeT G  |
| Tipo prodotto                        | Piastra frontale   |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione   |
| Compatibilità gamma                  | PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto   |
| Tipo di piastra frontale             | Tranciata  |
| Type of front plate                  | Ritagliato   |
| Dispositivo installato               | Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione   |
| Descrizione poli                     | 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione<br>1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione<br>1 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione<br>1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione |
| Operating position                   | Verticale  |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Descrizione contenitore            | Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm  |
| Posizione collegamento             | Collegamento frontale  |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 11   |
| Standard                           | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2   |
| Certificazioni prodotto            | ASTA   |
| Finitura superficie                | Bucciato<br>Opaco  |
| Trattamento di protezione          | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata  |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)  |
| Altezza                            | 550 mm   |
| Larghezza                          | 300 mm   |
| Peso prodotto                      | 1,18 kg  |
| Quantità per confezione            | Set da 1   |
| Functional unit                    | 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13 |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP30 |
|------------------------|------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,0 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 27,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 56,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 1,18 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 15,006 kg |
| Unità di misura confezione 3     | P12       |
| Numero di unità per confezione 3 | 96        |
| Confezione 3: altezza            | 73,0 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 120,0 cm  |
| Confezione 3: peso               | 131,5 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC                 | Si  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si  |
| Senza mercurio                   | Si  |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>  |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Senza PVC                        | Si  |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni   |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|