



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	750 mm
Peso prodotto	1,44 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4

Ambiente

Grado di protezione IP	IP30
------------------------	------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	75,0 cm
Confezione 1: peso	1,47 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,5 cm
Confezione 2: larghezza	22,0 cm
Confezione 2: profondità	76,5 cm
Confezione 2: peso	9,142 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	34,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	104,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------