



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS630 verticale installazione
Operating position	Verticale

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	8
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	400 mm
Larghezza	300 mm
Peso prodotto	0,86 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP30
------------------------	------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	26,5 cm
Confezione 1: profondità	41,5 cm
Confezione 1: peso	859,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,0 cm
Confezione 2: larghezza	27,5 cm
Confezione 2: profondità	43,0 cm
Confezione 2: peso	8,898 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	63,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	171,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------