



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Interfaccia operatore: 96 x 96 mm Interfaccia operatore: HSI Enerlin'X: fisso FDM121 - controllo: controllo a distanza - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm
Larghezza	850 mm
Peso prodotto	1,34 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante interfaccia operatore 96 x 96 mm 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Enerlin'X FDM121 fisso controllo a distanza verticale 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4</p>

Ambiente

Grado di protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	75,0 cm
Confezione 1: peso	1,39 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,0 cm
Confezione 2: larghezza	22,0 cm
Confezione 2: profondità	76,0 cm
Confezione 2: peso	8,735 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	34,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	99,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
