



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamma | Prisma |
| Gamma prodotto | PrismaSeT G |
| Tipo prodotto | Piastra frontale |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione |
| Compatibilità gamma | PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto |
| Tipo di piastra frontale | Tranciata |
| Dispositivo installato | Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione |
| Descrizione poli | 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione |
| Operating position | Verticale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione contenitore | Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm |
| Posizione collegamento | Connessione diretta |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 8 |
| Standard | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificazioni prodotto | ASTA |
| Materiale | Acciaio |
| Finitura superficie | Bucciato Opaco |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Peso prodotto | 0,8 kg |

| | |
|-------------------------|--|
| Quantità per confezione | Set da 1 |
| Functional unit | <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 diretto</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 26,3 cm |
| Confezione 1: profondità | 41,2 cm |
| Confezione 1: peso | 817,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 17,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 27,8 cm |
| Confezione 2: profondità | 43,0 cm |
| Confezione 2: peso | 8,436 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 240 |
| Confezione 3: altezza | 80,0 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,0 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,0 cm |
| Confezione 3: peso | 214,0 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Senza PVC | Si |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|