



### Presentazione

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gamma                                | Prisma   |
| Gamma prodotto                       | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P   |
| Tipo prodotto                        | Piastra frontale   |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione   |
| Compatibilità gamma                  | PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) cubice   |
| Tipo di piastra frontale             | Tranciata  |
| Dispositivo installato               | Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione |
| Descrizione poli                     | 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione<br>1 3P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione<br>1 3P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione<br>1 4P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione   |
| Operating position                   | Verticale  |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Descrizione contenitore            | Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm<br>Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm |
| Posizione collegamento             | Connessione diretta<br>Collegamento frontale  |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 9   |
| Standard                           | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2  |
| Certificazioni prodotto            | ASTA  |
| Materiale                          | Acciaio   |
| Finitura superficie                | Opaco<br>Bucciato   |
| Trattamento di protezione          | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata   |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)   |
| Altezza                            | 500 mm  |
| Larghezza                          | 250 mm  |
| Peso prodotto                      | 1 kg  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Quantità per confezione | Set da 1   |
| Functional unit         | <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 diretto</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 diretto</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 14</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14</p> <p>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14</p> |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,0 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 26,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 51,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 996,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 17,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 27,5 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 52,5 cm   |
| Confezione 2: peso               | 10,205 kg |
| Unità di misura confezione 3     | P12       |
| Numero di unità per confezione 3 | 270       |
| Confezione 3: altezza            | 95,0 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 120,0 cm  |
| Confezione 3: peso               | 286,5 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACh                |  Dichiarazione REACh   |
| REACh senza SVHC                 | Si  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si  |
| Senza mercurio                   | Si  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Regolamento RoHS della Cina  | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS  | <a href="#">Sì</a>                              |
| Informazioni ambientali      | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Senza PVC                    | Sì  |
| Contenuto di alogeni         | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| <b>Garanzia contrattuale</b> |   |
| Garanzia                     | 18 mesi   |