



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 integrato protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 integrato protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Interfaccia operatore: 96 x 96 mm Interfaccia operatore: HSI Enerlin'X: fisso FDM121 - controllo: controllo a distanza - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	200 mm

Larghezza	750 mm
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante interfaccia operatore 96 x 96 mm 1 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Enerlin'X FDM121 fisso controllo a distanza verticale 1 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 integrato fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 integrato fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 integrato fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 integrato fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4

Ambiente

Grado di protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	75,0 cm
Confezione 1: peso	1,445 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,5 cm
Confezione 2: larghezza	22,0 cm
Confezione 2: profondità	76,0 cm
Confezione 2: peso	8,937 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	35,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	101,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si

Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------