



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P o 4P: piastra montaggio supporto: NSXm orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	150 mm
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	16,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	644 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17 cm
Confezione 2: larghezza	17,5 cm
Confezione 2: profondità	53 cm
Confezione 2: peso	6,693 kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	10
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	6,934 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------