# LVS03331

## Piastra front NSXm/SDx 3M





#### Presentazione

| Gamma                                | Prisma   |
|--------------------------------------|--|
| Gamma prodotto                       | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P   |
| Tipo prodotto                        | Piastra frontale   |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione   |
| Compatibilità gamma                  | PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle  |
| Tipo di piastra frontale             | Tranciata  |
| Dispositivo installato               | Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - orizzontale installazione |
| Descrizione poli                     | 1 3P o 4P: piastra montaggio supporto: NSXm orizzontale installazione  |
| Operating position                   | Orizzontale  |

#### Caratteristiche tecniche

| Descrizione contenitore            | Cassetta autoportante - largezza 600 mm                                     |
|------------------------------------|---|
|                                    | Cassetta a parete - largezza 600 mm   |
|                                    | Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm                                 |
|                                    | Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm                      |
|                                    | Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm                        |
| Posizione collegamento             | Connessione diretta   |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 3   |
| Standard                           | IEC 61439-2   |
|                                    | IEC 61439-1   |
| Certificazioni prodotto            | ASTA  |
| Finitura superficie                | Opaco   |
|                                    | Bucciato  |
| Trattamento di protezione          | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)   |
| Altezza                            | 150 mm  |
| Quantità per confezione            | Set da 1  |
| Functional unit                    | 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso           |
|                                    | Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3                    |
|                                    | 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSXm senza fisso Manovra       |
|                                    | rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3                            |
|                                    | 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSXm senza fisso Manovra          |
|                                    | rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3                            |
|                                    | 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm        |
|                                    | senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3        |
|                                    | 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm senza    |
|                                    | fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3              |

#### Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 15,700 cm |
| Confezione 1: profondità         | 51,100 cm |
| Confezione 1: peso               | 624,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
|                                  |           |

| Confezione 2: altezza            | 17,000 cm  |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza          | 17,700 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 52,900 cm  |
| Confezione 2: peso               | 6,537 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 30         |
| Confezione 3: altezza            | 29,500 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 32,000 kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium   |
|----------------------------------|--|
| Regolamento REACh                | ☑ Dichiarazione REACh  |
| REACh senza SVHC                 | Sì   |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione |
|                                  | europea)   |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì   |
| Senza mercurio                   | Sì   |
| Regolamento RoHS della Cina      | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina  |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <b>₽</b> Sì  |
| Informazioni ambientali          | <sup>☑</sup> Profilo Ambientale Del Prodotto                                 |
| Senza PVC                        | Sì   |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                              |

#### Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|