



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	Prisma P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	Prisma (Prisma P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Fupact: fisso INF200...250 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: INF200...250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INF200...250 orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	8
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Liscio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	400 mm
Larghezza	550 mm
Peso prodotto	1,25 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF200...250 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 7 650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF200...250 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 7

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Confezione 1: peso	1,400 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	16,000 cm
Confezione 2: larghezza	38,000 cm
Confezione 2: profondità	53,500 cm
Confezione 2: peso	9,000 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	48,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------