



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	<p>Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p>
Descrizione poli	<p>1 4P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione</p> <p>1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione</p> <p>1 3P: fisso INS250 orizzontale installazione</p> <p>1 4P: fisso INS250 orizzontale installazione</p> <p>1 3P: fisso INV250 orizzontale installazione</p> <p>1 4P: fisso INV250 orizzontale installazione</p> <p>1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione</p> <p>1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione</p>
Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>4 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: INS250, diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: INV250, diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p>
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	192 mm
Peso prodotto	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	19,5 cm
Confezione 1: profondità	57,7 cm
Confezione 1: peso	1,454 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	22,5 cm
Confezione 2: larghezza	22 cm
Confezione 2: profondità	61,2 cm
Confezione 2: peso	7,661 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	103 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	164 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì

Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------