



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm

Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 3P: innesto NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: innesto NSX250 orizzontale installazione

Numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 3 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 3 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 3 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 3 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 3 moduli: CVS250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 3 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 3 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	200 mm

Peso prodotto	2,015 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,6 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	57,3 cm
Confezione 1: peso	2,051 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	11,028 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	102,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	144,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------