



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso INS250 verticale installazione 1 4P: fisso INS250 verticale installazione 1 3P: fisso INV250 verticale installazione 1 4P: fisso INV250 verticale installazione 4 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione 3 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione 4 3P: fisso CVS250 verticale installazione 3 4P: fisso CVS250 verticale installazione 4 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione 3 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione 4 3P: fisso NSX250 verticale installazione 3 4P: fisso NSX250 verticale installazione 3 3P: fisso INS250 verticale installazione 2 4P: fisso INS250 verticale installazione 3 3P: fisso INV250 verticale installazione 2 4P: fisso INV250 verticale installazione

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>7 moduli: INS250, Polypact in 650 mm armadio</p> <p>9 moduli: INS250, diretto in 650 mm armadio</p> <p>7 moduli: INV250, Polypact in 650 mm armadio</p> <p>9 moduli: INV250, diretto in 650 mm armadio</p> <p>6 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , Polypact in 650 mm armadio</p> <p>8 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>7 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , Polypact in 650 mm armadio</p> <p>9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: CVS250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>8 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , Polypact in 650 mm armadio</p> <p>10 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>9 moduli: NSX250 con protezione differenziale , Polypact in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p>
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

## Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	593 mm
Altezza	152 mm
Profondità	136 mm

Peso prodotto	1,28 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 senza fisso leva verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 3P 4 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 senza fisso leva verticale 4P 3 diretto 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 3 Polypact 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 Polypact 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 Polypact 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 3 diretto 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 3 Polypact 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 Polypact 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 Polypact 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 3 diretto 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva verticale 3P 4 Polypact 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva verticale 4P 3 Polypact 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva verticale 3P 4 diretto 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva verticale 4P 3 diretto 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza fisso leva verticale 3P 4 Polypact 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 4 diretto 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 3 diretto 11 162,5 mm</p>

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,4 cm
Confezione 1: larghezza	15,1 cm
Confezione 1: profondità	58,8 cm
Confezione 1: peso	1,53 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	17,0 cm
Confezione 2: larghezza	33,5 cm
Confezione 2: profondità	61,5 cm
Confezione 2: peso	8,2 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	80,0 cm

Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	142,5 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------