



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Nome dispositivo	TP
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT G TP piastra di montaggio
Installation description	Armadio - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 600 mm profondità 200 mm Armadio - larghezza 850 mm profondità 200 mm
Montaggio pulsantiera	Superficie
Posizione montaggio	Alto e basso fronte cassetta
Descrizione piastra di montaggio	Dedicato
Tipo di guida	Modulare Guida DIN simmetrica regolabile
Dispositivo installato	Fisso con protezione differenziale - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P o 4P: panel mounting morsetti verticale installazione
Condition of using cable tie	-20-70 °C (8 verticale
Numero di moduli verticali (50 mm)	8 moduli: morsetti integrato protezione differenziale , pettine in 600 mm 2 armadi a pavimento top and bottom 8 moduli: morsetti integrato protezione differenziale , pettine in 850 mm 2 armadi a pavimento + canalina top and bottom
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	IEC

Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	4 morsetti a vite morsetti interruttore
Entrata cavo	Dall'alto e dal basso 0...70 mm in front of support frame
Materiale	On mounting holes: acciaio inox
Trattamento di protezione	Nessuno
Larghezza	470 mm
Altezza	224 mm
Profondità	61 mm
Peso prodotto	2 kg
Quantità per confezione	1 kit

Ambiente

Grado di protezione IP	> IP31 0...50 °C conforme a IEC 61439-2
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 60947
Robustezza meccanica	Protezione IK 25...55°C, RH 95% - - 20...55 °C conforme a IEC 61439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	23,0 cm
Confezione 1: profondità	47,0 cm
Confezione 1: peso	1,75 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	32,5 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	38,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------