



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX630 orizzontale installazione
Numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 4 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 4 moduli: EZC400, diretto in 650 mm armadio 4 moduli: EZC630, diretto in 650 mm armadio 4 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 4 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 4 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 4 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 4 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio 4 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	200 mm
Peso prodotto	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,8 cm
Confezione 1: larghezza	19,5 cm
Confezione 1: profondità	57,5 cm
Confezione 1: peso	1,475 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	31,5 cm
Confezione 2: larghezza	22,5 cm
Confezione 2: profondità	59,0 cm
Confezione 2: peso	7,854 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	70
Confezione 3: altezza	77,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	121,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------