



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm

Dispositivo installato	<p>Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p>
Descrizione poli	<p>1 3P: fisso CVS400 orizzontale installazione</p> <p>1 3P: fisso CVS630 orizzontale installazione</p> <p>1 3P: fisso NSX400 orizzontale installazione</p> <p>1 3P: fisso NSX630 orizzontale installazione</p> <p>1 3P: innesto NSX400 orizzontale installazione</p> <p>1 3P: innesto NSX630 orizzontale installazione</p>

Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>4 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>4 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>3 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>3 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>3 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p> <p>3 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm armadio</p>
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	200 mm

Peso prodotto	2,5 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	20 cm
Confezione 1: profondità	58 cm
Confezione 1: peso	2,56 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	23,781 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	103 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	296,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------