



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm
Dispositivo installato	Compact: estraibile NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: estraibile NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT06...10 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: estraibile NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT12 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: estraibile NS1250 verticale installazione 1 4P: estraibile NS1250 verticale installazione 1 3P: estraibile NS1600 verticale installazione 1 4P: estraibile NS1600 verticale installazione 1 3P: estraibile NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: estraibile NS630b...1000 verticale installazione 1 3P: estraibile NT06...10 verticale installazione 1 4P: estraibile NT06...10 verticale installazione 1 3P: estraibile NT12 verticale installazione 1 4P: estraibile NT12 verticale installazione 1 3P: estraibile NT16 verticale installazione 1 4P: estraibile NT16 verticale installazione

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di moduli verticali (50 mm)	<p>16 moduli: NS1250, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>16 moduli: NS1600, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>16 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>18 moduli: NS1250, connessione frontale su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>15 moduli: NS1250, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: NS1250, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>15 moduli: NS1600, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: NS1600, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>18 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>13 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>13 moduli: NT06...10, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: NT06...10, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>18 moduli: NT06...10, connessione frontale su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>16 moduli: NT06...10, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>15 moduli: NT12, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: NT12, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>18 moduli: NT12, connessione frontale su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>16 moduli: NT12, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio</p> <p>15 moduli: NT16, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>11 moduli: NT16, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio</p> <p>16 moduli: NT16, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio</p>
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	30 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,4 cm
Confezione 1: larghezza	17,2 cm
Confezione 1: profondità	57,2 cm
Confezione 1: peso	3,124 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	16,42 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------