



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm
Dispositivo installato	Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso NT06...10 verticale installazione 1 4P: fisso NT06...10 verticale installazione 1 3P: fisso NT12 verticale installazione 1 4P: fisso NT12 verticale installazione 1 3P: fisso NT16 verticale installazione 1 4P: fisso NT16 verticale installazione
Numero di moduli verticali (50 mm)	11 moduli: NT06...10, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio 16 moduli: NT06...10, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio 11 moduli: NT12, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio 16 moduli: NT12, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio 11 moduli: NT16, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio 16 moduli: NT16, connessione posteriore su Canalis in 650 mm armadio 12 moduli: NT06...10, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 17 moduli: NT06...10, connessione frontale su Canalis in 650 mm armadio 14 moduli: NT12, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 17 moduli: NT12, connessione frontale su Canalis in 650 mm armadio 14 moduli: NT16, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata
Finitura superficie	Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	30 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.





## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	13 cm
Confezione 1: profondità	57 cm
Confezione 1: peso	2,378 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	14,972 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------