



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS2000...2500 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS630b...1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV2000...2500 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV630b...1600 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600b - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS2000...3200 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso INS2000...2500 verticale installazione 1 4P: fisso INS2000...2500 verticale installazione 1 3P: fisso INS630b...1600 verticale installazione 1 4P: fisso INS630b...1600 verticale installazione 1 3P: fisso INV2000...2500 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV2000...2500 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso INV630b...1600 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV630b...1600 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NS1600b verticale installazione 1 4P: fisso NS1600b verticale installazione 1 3P: fisso NS2000...3200 verticale installazione 1 4P: fisso NS2000...3200 verticale installazione
Numero di moduli verticali (50 mm)	16 moduli: INS2000...2500, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 16 moduli: INS2000...2500, connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio 14 moduli: INS630b...1600, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 16 moduli: INV2000...2500 (no Italia), connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 16 moduli: INV2000...2500 (no Italia), connessione posteriore su adattatore in 650 mm armadio 14 moduli: INV630b...1600 (no Italia), connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 14 moduli: NS1600b, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio 16 moduli: NS2000...3200, connessione frontale su adattatore in 650 mm armadio
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm
Altezza	200 mm
Peso prodotto	2,9 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16 262,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16 262,5 mm</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 16 262,5 mm</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Compact INS2000...2500 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 16 262,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS630b...1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 262,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS630b...1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 262,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16 262,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16 262,5 mm</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 16 262,5 mm</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Compact INV2000...2500 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 16 262,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV630b...1600 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 262,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV630b...1600 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 262,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600b fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600b fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 212,5 mm</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Compact NS2000...3200 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16 212,5 mm</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Compact NS2000...3200 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16 212,5 mm</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,4 cm
Confezione 1: larghezza	20 cm
Confezione 1: profondità	58 cm
Confezione 1: peso	2,944 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	18,25 kg
Confezione 3: altezza	103,0 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------