



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	Prisma (Prisma P) cubicle
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Fupact: fisso INF400 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: fisso INF400 verticale installazione 1 4P: fisso INF400 verticale installazione
Numero di moduli verticali (50 mm)	9 moduli: INF400, diretto in 650 mm armadio
Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASEFA

Caratteristiche tecniche

Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Liscio Opaco
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	590 mm
Altezza	300 mm
Peso prodotto	2,54 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF400 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 1 diretto 9 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF400 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 1 diretto 9 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	30 cm
Confezione 1: profondità	58 cm
Confezione 1: peso	3,75 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	8,2 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	16
Confezione 3: altezza	72 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	83 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------