



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata



Dispositivo installato	<p>Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione</p> <p>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione</p>
------------------------	---

Descrizione poli	1 4P: piastra montaggio supporto: CVS400 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS630 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX400 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX630 orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Peso prodotto	0,94 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5</p>

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	26,3 cm
Confezione 1: profondità	51,0 cm
Confezione 1: peso	946,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	27,0 cm
Confezione 2: profondità	52,5 cm
Confezione 2: peso	9,726 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	270
Confezione 3: altezza	95,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	274,5 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------