LVS03697

Piastra di frontale NS800/1600 3P fisso





Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS630b1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS630b1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS630b1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS630b1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS630b1000 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS630b1000 verticale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Odrations technolic	
Descrizione contenitore	Vano cavi - largezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	550 mm
Larghezza	321 mm
Peso prodotto	2,24 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36

Confezionamenti

Contezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8 cm
Confezione 1: larghezza	32,2 cm
Confezione 1: profondità	55,5 cm
Confezione 1: peso	2,171 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	6,91 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	74 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	67,28 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Sì
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EL RoHS Dichiarazione
Sì
Sì

Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₫ si	
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi