



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: estraibile NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: estraibile NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NT06...10 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NT12 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NT16 verticale installazione
Operating position	Orizzontale

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Altezza	554 mm
Larghezza	321 mm
Peso prodotto	2,04 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,300 cm
Confezione 1: larghezza	32,500 cm
Confezione 1: profondità	56,600 cm
Confezione 1: peso	1,973 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,795 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	44,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	54,500 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 <a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	 <a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 mesi
----------	---------

---