Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS03807
Piastra frontale piena 9M



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Piana
Dispositivo installato	Contatori di energia: contatore kilowattora - verticale installazione
Descrizione poli	2 4P: piastra montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - largezza 555 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,8 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 9 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 9 555 mm Pack 160 cassetta Pack contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 9

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	46 cm
Confezione 1: profondità	51,4 cm
Confezione 1: peso	1,857 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,7 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: larghezza	52,5 cm
Confezione 2: profondità	52,5 cm
Confezione 2: peso	11,596 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	94 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	197 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi