Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS03925
Piast Front 4 pretran 96X96 L850 3M

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Type of front plate	Ritagliato
Dispositivo installato	Interfaccia operatore: 96 x 96 mm Interfaccia operatore: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - largezza 850 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	150 mm
Peso prodotto	0,46 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante interfaccia operatore 96 x 96 mm 4 3 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante interfaccia operatore HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante PowerLogic 4 3 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Enerlin'X FDM121 4 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,600 cm
Confezione 1: larghezza	15,500 cm
Confezione 1: profondità	74,700 cm
Confezione 1: peso	1,079 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	13,100 cm
Confezione 2: larghezza	17,000 cm
Confezione 2: profondità	76,300 cm
Confezione 2: peso	9,016 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	26,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	58,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi