



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Device feeder
Nome prodotto	Multiclip
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta PrismaSeT (Prisma PH) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) Cassetta
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Grado di protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Installazione	Guida DIN Piastra di fondo con guida Piastra di fondo
Installazione	-
Dispositivo installato	Dispositivo modulare
Numero di poli	3P + N
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A
Corrente nominale [In]	63 A a 40 °C
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	12 kA
I²t all'attivazione	2400000 A²s
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a gabbia 25 mm² Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase) , 2 4...6 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase) , 2 4...6 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro) , 4 4...6 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro) , 4 4...6 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase) , 2 1,5...4 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase) , 2 1,5...4 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro) , 4 1,5...4 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro) , 4 1,5...4 mm² (flessibile)
Passo 9 mm	24
Numero totale di moduli (18 mm)	12
Peso prodotto	0,46 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 60947-7-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,7 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	23,2 cm
Confezione 1: peso	450,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,5 cm
Confezione 2: larghezza	23,0 cm
Confezione 2: profondità	24,0 cm
Confezione 2: peso	4,504 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	420
Confezione 3: altezza	100,0 cm
Confezione 3: larghezza	60,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	195,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------