



### Presentazione

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | Linergy                                                                                                |
| Gamma prodotto         | Linergy                                                                                                |
| Tipo prodotto          | Device feeder                                                                                          |
| Nome prodotto          | Multiclip                                                                                              |
| Compatibilità gamma    | PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta<br>PrismaSeT (Prisma PH) Cassetta |
| Compatibilità prodotto | Contenitori Spacial                                                                                    |
| Grado di protezione IP | IPxx B                                                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                                 | Pistra di fondo con guida<br>Guida DIN<br>Piastra di fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione                                 | Con viti<br>Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dispositivo installato                        | Dispositivo modulare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numero di poli                                | 1P + N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]          | 750 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente nominale di impiego [Ie]             | 200 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente nominale [In]                        | 200 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]  | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I <sup>2</sup> t all'attivazione              | 6700000 A <sup>2</sup> s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Connessioni - morsetti                        | Alimentazione: gabbia 50 mm <sup>2</sup><br>Alimentazione: barre flessibili, 20 x 3 mm<br>Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase) , 12 4...10 mm <sup>2</sup> (flessibile)<br>Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase) , 12 4...10 mm <sup>2</sup> (rigido)<br>Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro) , 18 4...10 mm <sup>2</sup> (flessibile)<br>Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro) , 18 4...10 mm <sup>2</sup> (rigido) |
| Passo 9 mm                                    | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero totale di moduli (18 mm)               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso prodotto                                 | 1,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colore                                        | Grigio antracite (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Ambiente

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme                   | IEC 61439-1, all'interno della cassetta<br>IEC 61439-2, all'interno della cassetta<br>IEC 60947-7-1 |
| Certificazioni prodotto | ASTA                                                                                                |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,8 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 44,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 987 g    |
| Unità di misura confezione 2     | CAR      |
| Numero di unità per confezione 2 | 5        |
| Confezione 2: altezza            | 6,8 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 27,8 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 44,5 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,952 kg |
| Unità di misura confezione 3     | P06      |
| Numero di unità per confezione 3 | 120      |
| Confezione 3: altezza            | 97 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 60 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 80 cm    |
| Confezione 3: peso               | 125 kg   |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                     |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                        | Sì                                                                                                                                        |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|