



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Device feeder
Nome prodotto	Multiclip
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta PrismaSeT (Prisma PH) Cassetta
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Grado di protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Installazione	Piastra di fondo Guida DIN Piastra di fondo con guida
Dispositivo installato	Dispositivo modulare
Numero di poli	3P
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	200 A
Corrente nominale [In]	200 A a 40 °C
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	20 kA
I ² t all'attivazione	6700000 A²s
Connessioni - morsetti	Alimentazione: gabbia 50 mm² Alimentazione: barre flessibili, 20 x 3 mm Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase), 12 4...10 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase), 12 4...10 mm² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro), 18 4...10 mm² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro), 18 4...10 mm² (rigido)
Passo 9 mm	48
Numero totale di moduli (18 mm)	24
Peso prodotto	1,32 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 60947-7-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,9 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	44,5 cm
Confezione 1: peso	1,271 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6,7 cm
Confezione 2: larghezza	37,5 cm
Confezione 2: profondità	44,5 cm
Confezione 2: peso	6,369 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	96 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	159 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------