

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# LVS04041

Distribution block, Linergy DX, 4P, 63A, 4 modules, 24 holes, quick connect bottom



### Presentazione

Gamma	Linergy
Tipo prodotto	Blocco di distribuzione
Nome prodotto	Distribloc
Compatibilità gamma	Prisma PrismaSeT Prigma
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Grado di protezione IP	IPxx B

### Caratteristiche tecniche

Posizione del collegamento	Parte inferiore
Installazione	Guida DIN
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A a 40 °C
Corrente nominale [In]	63 A a 40 °C
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a gabbia 16 mm <sup>2</sup> (flessibile) Alimentazione: morsetto a gabbia 25 mm <sup>2</sup> (rigido) Distribuzione: terminale a molla (fase) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (flessibile) Distribuzione: terminale a molla (fase) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (rigido) Distribuzione: terminale a molla (neutro) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (flessibile) Distribuzione: terminale a molla (neutro) , 12 2,5...6 mm <sup>2</sup> (rigido)
Passo 9 mm	8
Numero totale di moduli (18 mm)	4
Peso prodotto	0,29 kg

### Ambiente

Grado di inquinamento	3
Resistenza al filo incandescente	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Norme	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASEFA

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,700 cm
Confezione 1: larghezza	7,800 cm
Confezione 1: profondità	10,200 cm
Confezione 1: peso	312,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,883 kg

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------