



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Multi-stage distribution block
Nome prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Compatibilità prodotto	Contenitori Spatial
Grado di protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Installazione	Montanti di Prisma Piastra di fondo
Installazione	Orizzontale Verticale
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A
Corrente nominale [In]	160 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	10 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	30 kA
I ² t all'attivazione	100000000 A ² s
Sezione condotto sbarre	15 x 5 mm
Connessioni - morsetti	Alimentazione: gabbia 50 mm ² Alimentazione: barre flessibili, 20 x 2 mm Distribuzione: fori M6 (fase) , 13 1...50 mm ²
Altezza	235 mm
Larghezza	470 mm
Profondità	115 mm
Peso prodotto	2,72 kg

Ambiente

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,5 cm
Confezione 1: larghezza	25,5 cm
Confezione 1: profondità	55,0 cm
Confezione 1: peso	2,658 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	30

Confezione 2: altezza	92,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	91,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------