



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Multi-stage distribution block
Nome prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Grado di protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Installazione	Montanti di Prisma Piastra di fondo Piastra di fondo con guida
Installazione	Orizzontale Verticale
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A
Corrente nominale [In]	400 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	20 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	40 kA
I ² t all'attivazione	400000000 A ² s
Sezione condotto sbarre	32 x 5 mm
Connessioni - morsetti	Alimentazione: gabbia 50 mm ² Alimentazione: barre flessibili, 32 x 5 mm Distribuzione: fori M6 (fase) , 13 1...50 mm ²
Altezza	235 mm
Larghezza	470 mm
Profondità	115 mm
Peso prodotto	4,2 kg

Ambiente

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,7 cm
Confezione 1: larghezza	25,5 cm
Confezione 1: profondità	55,0 cm
Confezione 1: peso	4,082 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	91,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	133,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------