



### Presentazione

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                              |
| Gamma prodotto              | Linergy                                                              |
| Tipo prodotto               | Barra colletttrice                                                   |
| Nome prodotto               | Linergy BW                                                           |
| Compatibilità gamma         | PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta |
| Grado di protezione IP      | IPxx B                                                               |
| Descrizione condotto sbarre | Sbarra isolata                                                       |
| Quantità per confezione     | Set da 1                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di poli                                      | 4P                                                                                                             |
| Direzione di installazione                          | Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore                                                         |
| Installation description                            | Armadio - larghezza 650 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Cassetta a parete - larghezza 600 mm |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 750 V CA                                                                                                       |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]       | 8 kV                                                                                                           |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 160 A                                                                                                          |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 10 kA (1 s)                                                                                                    |
| Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]        | 30 kA                                                                                                          |
| I <sup>2</sup> t all'attivazione                    | 100000 kA <sup>2</sup> s                                                                                       |
| Corrente ammessa                                    | 160 A                                                                                                          |
| Lunghezza                                           | 1400 mm                                                                                                        |
| Altezza                                             | 85 mm                                                                                                          |
| Profondità                                          | 45 mm                                                                                                          |
| Peso prodotto                                       | 5,66 kg                                                                                                        |
| Tipo di connessione condotto sbarre                 | Foro filettato M6                                                                                              |
| Passo del collegamento                              | Connessione ogni 25 mm                                                                                         |

### Ambiente

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Standard                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                              |
| Certificazioni prodotto | ASTA                                                                    |
| Robustezza meccanica    | Test sismici rinforzo per la struttura - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 13,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 153,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 5,563 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P2M      |
| Numero di unità per confezione 2 | 54       |
| Confezione 2: altezza            | 42,0 cm  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: larghezza  | 120,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 200,0 cm |
| Confezione 2: peso       | 327,0 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>        |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                        |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|