



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Barra colletttrice
Nome prodotto	Linergy BW
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Grado di protezione IP	IPxx B
Descrizione condotto sbarre	Sbarra isolata
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	4P
Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	13 kA (1 s)
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	30 kA
I ² t all'attivazione	169000 kA ² s
Corrente ammessa	250 A
Lunghezza	1400 mm
Altezza	85 mm
Profondità	45 mm
Peso prodotto	6,6 kg
Tipo di connessione condotto sbarre	Foro filettato M6
Passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm

Ambiente

Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Robustezza meccanica	Test sismici rinforzo per la struttura - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	153,0 cm
Confezione 1: peso	6,6 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	29,0 cm

Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	220,0 cm
Confezione 2: peso	201,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------