



### Presentazione

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                              |
| Gamma prodotto              | Linergy                                                              |
| Tipo prodotto               | Barra colletttrice                                                   |
| Nome prodotto               | Sbarre in rame                                                       |
| Compatibilità gamma         | PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta |
| Descrizione condotto sbarre | Barra piatta                                                         |
| Quantità per confezione     | Set da 4                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione di installazione                          | Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore                                                                                                                                            |
| Installation description                            | Armadio - larghezza 650 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 250 A a 35 °C                                                                                                                                                                                     |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 13 kA (1 s) per 3 supporti                                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]        | 40 kA                                                                                                                                                                                             |
| Sezione condotto sbarre                             | 20 x 5 mm                                                                                                                                                                                         |
| Lunghezza                                           | 1400 mm                                                                                                                                                                                           |
| Larghezza                                           | 20 mm                                                                                                                                                                                             |
| Profondità                                          | 5 mm                                                                                                                                                                                              |
| Peso prodotto                                       | 4,94 kg                                                                                                                                                                                           |
| Colore                                              | Naturale                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di connessione condotto sbarre                 | Foro filettato M6                                                                                                                                                                                 |
| Passo del collegamento                              | Connessione ogni 25 mm                                                                                                                                                                            |

### Ambiente

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Standard                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificazioni prodotto | ASTA                       |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 1,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 17,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 154,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 4,9 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 56       |
| Confezione 2: altezza            | 29,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 294,5 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                             |
| Regolamento REACH                | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>              |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                 |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                 |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                 |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#"> Sì</a>                               |
| Informazioni ambientali          | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>  |
| Senza PVC                        | Sì                                                                                                                                 |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                    |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|