



### Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Canalina per ausiliari
Nome prodotto	Connessioni ausiliarie
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Grado di protezione IP	IP20
Numero uscite di derivazione	166 con connettori Faston
Apparecchiatura fornita	1 morsetto laterale 2 morsetti 4 conduttori in ottone con punto di contatto Condotto di isolamento
Quantità per confezione	Set da 1

### Caratteristiche tecniche

Numero di poli	4P
Tensione nominale	230 V
Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: laterale
Installation description	Vano cavi - larghezza 300 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	660 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	32 A
Lunghezza	1755 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	50 mm
Peso prodotto	1,62 kg
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

### Ambiente

Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	179,0 cm
Confezione 1: peso	1,751 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	54,0 cm
Confezione 2: larghezza	180,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	151,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------