



### Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Device feeder
Nome prodotto	Polypact
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle Compact (Compact NSXm) interruttore automatico
Apparecchiatura fornita	Connessioni prefabbricate alle sbarre Linergy

### Caratteristiche tecniche

Installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Numero di dispositivi	4 (4P)
Numero di poli	4P
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - verticale installazione
Installazione	Piastra montaggio
Senso di installazione	Orizzontale
Tensione nominale di isolamento [U]	800 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	500 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	690 V
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	18 kA
I <sup>2</sup> t all'attivazione	4500000 A <sup>2</sup> s
Corrente ammessa	575 A a 40 °C: IP31 525 A a 50 °C: IP31 500 A a 40 °C: IP55 450 A a 50 °C: IP55
Connessioni - morsetti	Alimentazione: barre flessibili (fase/neutro) Partenza: innesto (fase/neutro) , 4 uscenti
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	KEMA ASTA
Quantità per confezione	Set da 1
Lunghezza	480 mm
Altezza	132 mm
Profondità	235 mm
Colore	Nero

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,5 cm
Confezione 1: larghezza	24,5 cm
Confezione 1: profondità	49,0 cm
Confezione 1: peso	6,723 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	86,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	246,5 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Sì

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------