



Presentazione

Gamma	Linery
Gamma prodotto	Linery
Tipo prodotto	Device feeder
Nome prodotto	Polypact
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle Compact (Compact NSXm) interruttore automatico
Apparecchiatura fornita	Connessioni prefabbricate alle sbarre Linergy

Caratteristiche tecniche

Installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Numero di dispositivi	4 (4P)
Numero di poli	4P
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - verticale installazione
Installazione	Piastra montaggio
Senso di installazione	Orizzontale
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	500 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	690 V
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	18 kA
I ² t all'attivazione	4500000 A ² s
Corrente ammessa	575 A a 40 °C: IP31 525 A a 50 °C: IP31 500 A a 40 °C: IP55 450 A a 50 °C: IP55
Connessioni - morsetti	Alimentazione: barre flessibili (fase/neutro) Partenza: innesto (fase/neutro) , 4 uscenti
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	KEMA ASTA
Quantità per confezione	Set da 1
Lunghezza	480 mm
Altezza	132 mm
Profondità	235 mm
Colore	Nero

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,5 cm
Confezione 1: larghezza	25,0 cm
Confezione 1: profondità	49,0 cm
Confezione 1: peso	8,741 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	86,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	317,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------