



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Profilo barra
Nome prodotto	Linergy LGY
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Descrizione condotto sbarre	Linergy
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore Verticale, posizione di funzionamento: laterale
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm
Tensione nominale di isolamento [U]	1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV (grado di inquinamento: 3)
Corrente nominale di impiego [Ie]	1250 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	25 KA (1 s) per 3 supporti (lato posteriore posizione) 30 KA (1 s) per 4 supporti (lato posteriore posizione) 40 KA (1 s) per 3 supporti (laterale posizione) 40 KA (1 s) per 5 supporti (lato posteriore posizione) 50 KA (1 s) per 4 supporti (laterale posizione) 60 KA (1 s) per 5 supporti (laterale posizione) 50 kA (1 s) per 7 supporti (lato posteriore posizione)
Corrente ammessa	1290 A a 35 °C: <= IP31 1170 A a 35 °C: > IP31
Sezione condotto sbarre	32,5 x 42,5 mm
Lunghezza	1670 mm
Peso prodotto	3,38 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	T-slot singolo
Passo del collegamento	Posizione di connessione libera

Ambiente

Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,75 cm
Confezione 1: larghezza	4,75 cm
Confezione 1: profondità	177 cm
Confezione 1: peso	3,205 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4

Confezione 2: altezza	7,5 cm
Confezione 2: larghezza	9,5 cm
Confezione 2: profondità	177 cm
Confezione 2: peso	12,82 kg
Unità di misura confezione 3	P2M
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	29 cm
Confezione 3: larghezza	120 cm
Confezione 3: profondità	200 cm
Confezione 3: peso	277,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------